

M 1:100



CELKOVÝ OBJEM	19,301
+ 10% PREREZ	1,930
SPOLU m3	21,231

POZNÁMKY

- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁČ ODSÚHLAŠÍ S PROJEKTANTOM.
- KOTVENIE DREVENÝCH STŮPOV DO PÄTIEK BUDE POMOCOU OCELOVEJ PÄTY 2XUPE200.
- MAX. UŽITNÉ ZAŤAŽENIE PODLAHY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ ROZHĽADNE 1,5 kN/m².
- MAX. POČET OSÔB NA PODLAŽÍ ROZHĽADNE 6. CELKOVO MAX. 20 OSÔB.
- NA KAŽDOM PODLAŽÍ UMIESTNIŤ VÝSTRAŽNÚ TABUĽKU O TOMTO OBMEDZENÍ.
- VÝŠKA ZÁBRADLIA MIN. 1100 mm, MAX. SVETĽOSŤ MEDZI ZVISLÝMI PRVKAMI 100 mm.
- ZÁBRADLIE UMIESTNIŤ NA KAŽDOM PODLAŽÍ ROZHĽADNE + ZÁBRADLIE OKOLO REBRIKOVÝCH SCHODOV.

REZIVO: C24

ING. MILAN HURÁK

DRUH PROJEKTU	KONŠTRUKČNOSTAVEBNÉ RIŠENIE
DÁTUM	08/2016
Č. ZAKAZKY	
STUPEŇ	SP
FORMÁT	2x A4

MIERKA:	Č. VÝKRESU:
1 : 100	5