


PÔDORYS KROVU NAD PRÍZEMÍM

M 1:50

PÔDORYS KROVU NA KÔTE +12.500

M 1:50



POZNÁMKY

- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM.
- KOTVENIE DREVENÝCH STŮPOV DO PÄTIEK BUDE POMOCOU OCELOVEJ PÄTY 2xUPE200.
- MAX. ÚŽITNÉ ZAŤAŽENIE PODLAHY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ ROZHLADNE 1,5 kn/m².
- MAX. POČET OSÔB NA PODLAŽÍ ROZHLADNE 6. CELKOVO MAX. 20 OSÔB.
- NA KAŽDOM PODLAŽÍ UMIESTNIŤ VÝSTRAŽNÚ TABUĽKU O TOMTO OBMEDZENÍ.
- VÝŠKA ZABRADLIA MIN. 1100 mm, MAX. SVETLOSŤ MEDZI ZVISLÝMI PRVKAMI 100 mm.
- ZABRADLIE UMIESTNIŤ NA KAŽDOM PODLAŽÍ ROZHLADNE +
- VÝKAZ REZIVA JE NE VÝKRESE Č. 5.



REZIVO: C24

HL.INŽ.PROJEKTU:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING. MILAN HURÁK 029 56 ZÁKAMENNÉ č.21
	ING. A. KOVAL	ING. M. HURÁK	ING. M. GAŠPEROVÁ	
INVESTOR:	OBEČ ZÁKAMENNÉ			
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY:			STAVEBNÝ OBJEKT:	
VYHLADKOVÁ VEŽA ZÁKAMENNÉ, PARCELA Č. 5832/9				
NÁZOV VÝKRESU:				MIERKA:
PÔDORYS KROVU NAD PRÍZEMÍM; PÔDORYS KROVU NA KÔTE +12.500				1 : 50
				Č. VÝKRESU:
				4